



CIS
Basis



Allgemeine Fakten

- Durchgehendes Bedienmodul mit 14 beleuchteten Direktwahltasten aus Metall
- Individualisierbare Werbescheibe
- Bedienelemente in ergonomischer Höhe
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig
- Vielfältige Kombination von Instantprodukten



Basisdaten

Abmessungen:	1.830 x 700 x 770 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	190 – 240 kg (variantenabhängig)
Tassenleistung:	bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50/60 Hz / 16 A (optional 10 A)
Leistung:	3 kW (optional 2,2 kW)
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Blende

- RB = Bedienblende in RAL lackiert
- EB = Bedienblende in Edelstahl

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Türfarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Designs

- Design A
- Design B
- Design E (Standard)

Alle Abbildungen zu den Designvarianten finden Sie im Prospekt.

Optionen und Zubehör

- Kannenschaltung



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY